

## 仕様

型式	SDRH-4000
テレビ方式	NTSC/PAL (自動検出)
記録方式	圧縮デジタル (独自方式)
映像入力	BNCx4(1Vp-p,75Ω)
映像出力	BNCx4(1Vp-p,75Ω) Y/C,S 端子 x1 (出力) VGA 端子
スルー出力	BNCx4(1Vp-p,75Ω)
解像度	720x480 画素 (NTSC) 720x576 (PAL)
音声	RCaX4 入力 RCaX1 出力
記録ハードディスク	3.5 インチ EIDE タイプ
バックアップストレージ	内蔵 CD-RW ドライブ
端子	RS-485・RS-232 (モデム専用)・USB
録画間隔	標準解像度:120 コマ / 秒 高解像度:60 コマ / 秒
録画画質	4 段階から選択可能
音声記録	有効・無効から選択
プリアラーム録画	アラーム作動前の映像から記録可能
サーチ (検索) 機能	日付・時間・アラームリストから検索可能
アラーム入力	○
アラーム出力	○
イーサネット	RJ45 コネクター方式
ビデオロス検出	○
イベントログ	○
ウォッチドッグタイマー	○
電源電圧	AC100V
消費電力	約 55W
外形寸法 (mm)	D355xW430xH88
重量	約 7.3kg (HDD 含まず)

## 記録時間表

内蔵ハードディスクに記録する場合の記録時間表 (参考値)

※この記録時間表は、各カメラの記録間隔を、全て同じ記録インターバル・画質に設定した場合の値です。

	30 コマ / 秒	20 コマ / 秒	15 コマ / 秒	10 コマ / 秒	5 コマ / 秒
最高画質	61.7 時間	92.6 時間	123.5 時間	185.2 時間	370.4 時間
高画質	92.6 時間	138.9 時間	185.2 時間	277.8 時間	555.6 時間
標準画質	185.2 時間	277.8 時間	370.4 時間	555.6 時間	1111.1 時間
低画質	370.4 時間	555.6 時間	740.7 時間	1111.1 時間	2222.2 時間

  

	2.5 コマ / 秒	1 コマ / 秒	0.5 コマ / 秒	0.25 コマ / 秒	0.1 コマ / 秒
最高画質	740.7 時間	1851.9 時間	3703.7 時間	7407.4 時間	18518.5 時間
高画質	1111.1 時間	2777.8 時間	5555.6 時間	11111.1 時間	27777.8 時間
標準画質	2222.2 時間	5555.6 時間	11111.1 時間	22222.2 時間	55555.6 時間
低画質	4444.4 時間	11111.1 時間	22222.2 時間	44444.4 時間	111111.1 時間

※このデジタルレコーダーは、1 画面中の動かない媒体を高圧縮し、記録容量を節約する特徴があります。

従って、撮影する映像により記録時間が大きく変化します。あくまで参考値としてご利用下さい。

※実際に運用していただきながら、設定していただくことをお勧めします。

### ご注意



※商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

お求め・お問い合わせは…

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。

## 日本 PLANET INT 株式会社

〒818-0041

福岡県筑紫野市上古賀 3-2-16 クリエイション・コア 213

TEL : 092-920-1001

FAX : 092-920-1008